

### SP 150F



#### Dotazione Standard:

- 5.209.0021 Tubo 2,5 m  €
- 6.205.0126  €
- 3.754.0048  €
- 3.754.0049  €
- 3.754.0083  € 400 mm
- 3.754.0084  €
- 3.754.0246  €
- 6.205.0011  €
- 6.205.0008  €
- Cavo di alimentazione 7 m

#### Optional:

- codice. 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta €
- codice. 5.212.0094 Prefiltro Nylon €
- codice. 5.212.0020 Filtro lavabile €
- codice. 5.212.0006 Filtro Cartridge €
- codice. 5.212.0010 Filtro HEPA €

#### Caratteristiche tecniche:

- Motore bistadio silenzioso • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in PP
- Ganci di chiusura professionali • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

	SP 150F
codice	8.215.0518
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W silenzioso, bistadio
depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
portata aria	54 l/s
volume totale/polvere/liquidi	50 l./21 l./35 l.
	€