

### SP 378F



#### Dotazione Standard:

- 5.209.0021 Tubo 2,5 m  €
- 6.205.0126  €
- 3.754.0048  €
- 3.754.0049  €
- 3.754.0083  400 mm €
- 3.754.0084  €
- 3.754.0246  €
- 5.509.0039  €
- Cavo di alimentazione 7 m

#### Optional:

- codice. 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta €
- codice. 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine €
- codice. 5.212.0093 Prefiltro Nylon €
- codice. 5.212.0021 Filtro lavabile €
- codice. 5.212.0034 Filtro HEPA €

#### Caratteristiche tecniche:

• 3 motori bistadio silenziosi • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in PP • Ganci di chiusura professionali • Sistema svuotamento con tubo di scarico • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

	SP 378F
codice	8.217.0513
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W silenzioso, bistadio
depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH <sub>2</sub> O
portata aria	162 l/s
volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
	€