

Taurus PR



Dotazione standard:

- 5.209.0021 Tubo 2,5 m

€

- 6.205.0126

€

- 3.754.0048

€

- 3.754.0049

€

- 3.754.0083

€

- 3.754.0084

€

- 3.754.0085

€

- 5.509.0039

€

- Cavo di alimentazione 10 m

Caratteristiche tecniche:

• 3 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in PP • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Optional:

- codice. 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta €
- codice. 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine €
- codice. 5.212.0093 Prefiltro Nylon €
- codice. 5.212.0021 Filtro lavabile €
- codice. 5.212.0034 Filtro HEPA €

	Taurus PR
codice	8.212.0508
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W silenziato, bistadio
depressione aspirazione	22 kPa/2240 mmH ₂ O
portata aria	162 l/s
volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
	€