

## Thermic 10 D

**LOMBARDINI**  
A KOHLER COMPANY



**T.V.** Thermal Valve

### Caratteristiche tecniche:


- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza
- Accensione elettrica sul quadro, con controllo di funzione motore • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore Lombardini diesel 15LD440 (raffreddato ad aria).
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Kit di aspirazione (optional) • Telaio portante in acciaio.

### Dotazione standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0053 Ugello 060



- 4.618.0012 Tubo ad alta pressione 10 m



### Optional:

- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro



	Thermic 10 D
codice	8.601.0111
pressione d'esercizio	180 bar
portata	1020 l/h
tipo motore/HP	Lombardini 15LD440/10
tipo di pompa/RPM	CL5/1500 RPM
temp. max entrata	40 °C