

Thermic 10 HW



T.V. Thermal Valve

Caratteristiche tecniche:

- Pompa con testata in ottone a tre pistoni in ceramica e valvola by-pass incorporata
- Valvola di by-pass con valvola termica
- Accensione elettrica sul quadro, con controllo di funzione motore
- Motore diesel Lombardini 15LD440 (raffreddato ad aria)
- Riduttore di giri (1650 RPM)
- Alternatore ausiliario con trasmissione a cinghia
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Controllo automatico RPM del motore
- Unico serbatoio gasolio per motore e bruciatore
- Batteria inclusa

Dotazione standard:

- 3.700.0043 Pistola MV 975 3/8" M con attacco rapido.



- 6.602.0044 - Lancia 900 mm con attacco rapido



- 3.103.0052 - Ugello 055



- 4.618.0012 - Tubo ad alta pressione 10 m



Optional:

- 5.613.0252 - Vaschetta inox di alimentazione acqua (detergente in alta pressione)
- 6.608.0014 - Kit di copertura insonorizzante in acciaio verniciato.
- 6.608.0020 - Kit ruote gonfiabili e impugnature per trasporto



Thermic 10 HW

codice	8.601.0099
pressione d'esercizio	170 bar
portata	1020 l/h
tipo di motore/hp	Lombardini 15LD440/10
tipo di motopompa/RPM	CL5/1650 RPM
temp. max entrata/uscita	40/140 °C