

Hyper NR LP



NEW




Dotazione standard:


- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8 (mod 1509 LP).



- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole (mod. 1713 LP/2017 LP).



- 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0052 Ugello 055 (mod. 2017 LP)

- 3.103.0047 Ugello 030 (mod. 1509 LP)

- 3.103.0053 Ugello 060 (mod. 1713 LP)



- 4.618.0054 Tubo R1 ad alta pressione 10 m



- Cavo elettrico 5 m

Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (modelli trifase)
- Tre pistoni con rivestimento ceramico, pistoni in ceramica (solo modello 1713) pompa lineare con testata in ottone nichelato e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione (modelli trifase)
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Aspirazione del detergente integrata con serbatoio da 2,8 litri
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Avvolgitubo ad alta pressione
- Porta accessori
- Porta cavo elettrico.

	Hyper NR 1509 LP	Hyper NR 1713 LP	Hyper NR 2017 LP
codice	8.671.0013	8.671.0014	8.671.0015
pressione d'esercizio/max	150/160 bar	170 bar	200 bar
portata	540 l/h	780 l/h	1000 l/h
potenza assorbita/tensione	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5200W - 400V~50Hz 3 ph	7500W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MP4/1450 RPM	MPW4/1450 RPM	MPW4/1450 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C	40 °C