

Columbia R FOAM

NEW

CON SISTEMA SCHIUMOGENO INTEGRATO



Columbia R Foam 2015 LP

Dotazione Standard:


- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8 (mod. 1211 LP)



- 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole. (mod. 12015 LP)



- 3.701.0027 - Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0050 - Ugello tipo 045



- 6.402.0109 - Lancia detergente



- 3.099.0705 - Tubo per lancia detergente 8 m



- 4.618.0049 - Tubo ad alta pressione 8 m (mod. 1211 LP)



- 4.618.0143 Tubo ad alta pressione 10 m (mod. 2015 LP)

Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Pompa con **testata in ottone nichelato**
- Total Stop
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Telaio portante in acciaio galvanizzato
- Carena in acciaio inox
- Dotata di attacco per l'aria compressa, regolatore e manometro
- **Collegata ad un compressore d'aria, si ottiene una schiuma densa che rimane aggrappata alle parti da pulire conferendo maggior efficacia al detergente.**



Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore. (mod. 2015 LP)

Columbia R Foam 1211 LP



	Columbia R Foam 1211 LP	Columbia R Foam 2015 LP
codice	8.654.1097	8.654.0111
pressione d'esercizio/max	120 bar	200 bar
portata	660 l/h	900 l/h
potenza assorbita/tensione	3000 W - 230V~50Hz 1ph	7000W - 400V~50Hz 3ph
tipo di motopompa/RPM	MP4 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
pompe per detergente	2 x 15 bar - 48 W	2 x 15 bar - 48 W