

**Ohio LP**


**PRESSIONE  
350 bar**



**T.S.**  
Total Stop **24V**

**Dotazione standard:**

- 3.700.0022 - Pistola M24 - 3/8" 350 bar



- 3.701.0020 - S/S Lancia M22 l. 1050



- 3.103.0049 - Ugello tipo 040 (mod. 3517 LP)

- 3.103.0054 - Ugello tipo 065 (mod. 3020 LP)



- 4.618.0050 - Tubo ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

**Optional:**

- **Lancia Turbo**

Testina cod. 3.749.0201 (mod.3517 LP)

Testina cod. 3.749.0205 (mod.3020 LP)

+ prolunga 1/4M cod.3.749.0004

+ raccordo M22 cod. 4.006.0099

**Caratteristiche tecniche:**

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Pompa con testata in ottone a tre pistoni in ceramica
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Telaio portante in acciaio
- Carena in metallo.

	Ohio 3517 LP	Ohio 3020 LP
codice	8.651.0101	8.651.0107
pressione d'esercizio/max	350 bar	300 bar
portata	1020 l/h	1200 l/h
potenza assorbita/tensione	12500W - 380-400 V~50-60 Hz 3 ph	14500W - 380-400 V~50-60 Hz 3 ph
RPM	1450 RPM	1450 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C