

Thermic 11 H Thermic 13 H

POWERED by
HONDA




Dotazione standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0054 Ugello 065 (Thermic 11H)
- 3.103.0051 Ugello 050 (Thermic 13H)



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m



Optional:



- 5.613.0145 Telaio di protezione con aggancio per sollevamento
- 6.608.0060 Kit avvolgitubo (da montare su telaio di protezione, tubo non incluso)
- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro

T.V. Thermal Valve

Caratteristiche tecniche:

- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica
- Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa
- Regolazione automatica dei giri
- By-pass con valvola di sicurezza
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore **Honda** GX 340 HP a benzina verde (Thermic 11H).
- Motore **Honda** GX 390 13 HP a benzina verde (Thermic 13H)
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Telaio portante in acciaio
- Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio di protezione con aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo (**optional**)
- Kit avvolgitubo (**optional**).

	Thermic 11 H	Thermic 13 H
codice	8.601.0115	8.601.0133
pressione d'esercizio	200 bar	250 bar
portata	1080 l/h	1080 l/h
tipo motore/HP	Honda GX 340/11	Honda GX 390/13
tipo di pompa/RPM	CL5/1500 RPM	CL5/1500 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C