

Costellation IR



Dotazione Standard:

- 6.205.0129 Tubo 2,5 m



- 6.205.0132



- 5.209.0143



- 5.509.0039



- Cavo di alimentazione 10 m

Optional:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.212.0021 Filtro lavabile
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon
- 5.212.0034 Filtro HEPA

Caratteristiche tecniche:

• 2 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Iniezione detergente (2x48W - 0,7-1,2 l/m - 5 bar) • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Serbatoio detergente 11 litri • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

	Costellation IR
codice	8.221.0518
alimentazione	230V ~ 50Hz
n° motori - potenza (max)	2 - 2200 (2400) W motore silenziato, bistadio
depressione aspirazione	22 kPa / 2240 mm H2O
portata aria	108 l/s
volume totale/polvere/liquidi	78 l / 35 l / 48 l
dimensioni/peso	62x51x99 cm / 29,5 kg