

## Comfort M



### Dotazione standard:



#### Comfort M 87

- 2 x 5.511.1093  
Spazzola PPL Ø 431 mm  
- 19"

€



#### Comfort M 102

- 2 x 5.511.1097  
Spazzola PPL Ø 483 mm  
- 19"

€



#### Comfort M 87

- 4.508.0215  
Lama anteriore squeegee L.1110  
mm 40 Th. 4 mm

€

- 4.508.0214  
Lama posteriore squeegee  
L.1185 mm 30 Th. 6 mm

€

#### Comfort M 102

- 4.508.0217  
Lama anteriore squeegee L.1270  
mm 40 Th. 4 mm

€

- 4.508.0216  
Lama posteriore squeegee L.1345  
mm 33 Th. 6 mm

€



Guarda il video su youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

### Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 6000 mq.)
- Più di 90/120 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante
- Contatore
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

	Comfort M 87	Comfort M 102
codice	8.578.0003	8.578.0004
alimentazione	36V	36V
larghezza lavoro / squeegee	870 / 1110 mm	1020 / 1250 mm
resa oraria	6090 m <sup>2</sup> /h	7140 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	200 l	200 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	210-240 l	210-240 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore / 900 W	motoruota anteriore / 900 W
giri motore / pressione spazzola	150/90 kg	150/120 kg
potenza motore spazzola	1500 W	1500 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	10% / 8%	10% / 8%
depressione/potenza motore aspirazione	1800 mmH <sub>2</sub> O / 600 W	1800 mmH <sub>2</sub> O / 600 W
dimensioni / peso macchina	190x96x145 cm / 345 kg	190x96x145 cm / 375 kg



Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma evitando che vada a toccare il motore di aspirazione, proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida.

### Accessori optional:



• 0.107.0009  
Batteria tubolare a cassone  
36V 360Ah C5 €

• 0.107.0012  
Batteria GEL a cassone  
36V 320Ah C5 €



• 0.108.0003  
Caricabatterie 24/36V  
50/60A - 220-240/50-60 €



• 4.508.1166 Lama anteriore  
in poliuretano L.1110 TH. 4 €

• 4.508.1165 Lama  
posteriore in poliuretano  
L.1185 TH. 6 €

• 4.508.1167 Lama anteriore  
in poliuretano L.1270 TH. 4 €

• 4.508.0897 Lama  
posteriore in poliuretano  
L.1345 TH. 6 €



• 5.511.1094 €  
Spazzola Tynex Ø 431 mm-17"

• 5.511.1098 €  
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"

• 5.511.1121 €  
PPL 0,03 spazzola Ø 431  
mm-17"

• 5.511.1128 €  
PPL 0,03 spazzola Ø 483  
mm-19"

• 5.511.1205 €  
PES spazzola Ø 431 mm - 17"

• 5.511.1206 €  
PES spazzola Ø 483 mm - 19"



• 5.511.1095 €  
EWU Disco trascinatore Ø 431  
mm-17"

• 5.511.1099 €  
EWU Disco trascinatore Ø 483  
mm-19"



• 6.508.0032 - Ø 431 mm -  
17"- beige €

• 6.508.0039 - Ø 431 mm -  
17"- verde €

• 6.508.0046 - Ø 431 mm -  
17"- nero €

• 6.508.0034 - Ø 483 mm -  
19"- beige €

• 6.508.0041 - Ø 483 mm -  
19"- verde €

• 6.508.0048 - Ø 483 mm -  
19"- nero €

Il resistente tergipavimento a V fatto con profili di acciaio è ampiamente regolabile e consente di combinare l'attività delle lame in gomma con l'elevata potenza di aspirazione per ottenere una perfetta asciugatura su ogni tipo di pavimento. Lo speciale filtro trattiene le impurità e impedisce l'ostruzione del tubo di aspirazione.



Le lavasciuga Comfort M sono facili da usare grazie ai comandi semplici e intuitivi. Dal pannello di controllo l'operatore può regolare la velocità massima e la quantità di soluzione detergente, selezionando l'opzione più adatta per ciascun tipo di sporco. Il lavoro è semplificato e reso più veloce dal sollevamento automatico del tergipavimento e del piatto spazzole.



Grazie alla distribuzione ottimale del peso e all'uso di robuste ruote in poliuretano antiolio la guida è perfetta in tutte le condizioni di lavoro. Lo svuotamento del serbatoio soluzione è veloce grazie ad un tappo facilmente accessibile.

