



Quick



solo per modelli a batteria

Caratteristiche tecniche:

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Disponibile la versione a batteria (Quick 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie
- Batteria inclusa (Quick 36B)
- Leva sollevamento squeegee
- Manico ripiegabile con pannello di comandi
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.

Dotazione Standard:



- 5.511.1346 Spazzola PP Ø 360 mm - 14"



- 4.508.1040 Lama anteriore squeegee L.537 mm - sp. 2.5 mm
- 4.508.1041 Lama posteriore squeegee L.590 mm - sp. 3 mm



- 0.108.0072 Caricabatteria a bordo CBHD1 12V 8A
- solo per modello codice: 8.518.0003



- 1 x 0.107.0061 Batteria senza manutenzione 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5
- solo per modello codice: 8.518.0003



Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

	Quick 36E	Quick 36B
codice	8.518.0004	8.518.0003
alimentazione	230 V - 50 Hz	12 V (batteria e caricabatteria inclusi)
larghezza lavoro/squeegee	360/460 mm	360/460 mm
resa oraria	1260 m ² /h	1260 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	11 l	11 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	12-13 l	12-13 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico
giri motore/pressione spazzola	130/18 kg	130/18 kg
potenza motore spazzola	370 W	250 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	850 mmH ₂ O/400 W	650 mmH ₂ O/180 W
dimensioni/peso macchina	120x43x97 cm/53 kg	120x43x97 cm/61 kg



Quick può essere alimentata a corrente elettrica (disponibile cavo elettrico da 15 mt) o a batteria. Manico reclinabile: si adatta all'altezza di qualsiasi operatore e consente la pulizia perfetta anche in angoli di 90°. I serbatoi in polietilene, resistenti agli urti, possono essere puliti con facilità. Ruote antitraccia.

Optional Accessori:



- 1 x 0.107.0050
Batteria AGM 12V 55Ah BT DC solo per modello codice: 8.518.0003



- 0.108.0051
Caricabatteria rapido solo per modello codice: 8.518.0003



- 4.508.1058 Lama anteriore in poliuretano L.537 sp. 2,5
- 4.508.1059 Lama posteriore in poliuretano L.590 sp. 3



- 5.511.1413 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.1411 Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.1412 - Spazzola PES Ø 360 mm-14"



- 5.511.1129 Disco trascinatore EWU Ø 360 mm -14"



- 6.508.0143 Disco trascinatore Ø 381 mm-15" - beige - 5 pezzi
- 6.508.0144 Disco trascinatore Ø 381 mm-15" - verde - 5 pezzi
- 6.508.0141 Disco trascinatore Ø 381 mm-15" - nero - 5 pezzi



- 4.512.0068 Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Schuko

Facile accesso agli organi meccanici (manutenzione veloce di tutti i componenti), serbatoio di recupero asportabile senza l'ausilio di attrezzi.



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore generale accensione/spengimento, interruttore motore spazzola e aspirazione, interruttore attivazione elettrovalvola.

Tergipavimenti parabolico, facile sostituzione delle lame in gomma. Il piatto spazzole oscillante garantisce una corretta pressione di pulizia su tutti i tipi di pavimenti.

