



Dynamic 45

NEW
Dotazione standard:

 • 5.511.1941
PP Spazzola Ø 430 mm - 17"


• 4.508.1319 Lama anteriore squeegee 40 Th.

• 4.508.1320 Lama posteriore squeegee 40 Th.


 • 0.108.0073
Caricabatteria a bordo 24V 10A

 (solo per modello codice:
8.580.0002 /
8.580.0003)

 • 2 x 0.107.0061
Batteria senza manutenzione 12 MFP 50 - 12V 50Ah

 (solo per modello codice:
8.580.0003)


- Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1600 mq., specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, officine, punti vendita in generale
- Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici
- Regolazione del flusso detergente con interruzione automatica dell'erogazione
- Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300°
- Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile
- Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)
- Ruote antitraccia di grande diametro e robusto sistema di direzione posteriore per facili spostamenti.

	Dynamic 45E	Dynamic 45B	Dynamic 45B
codice	8.580.0001	8.580.0002	8.580.0003
alimentazione	230V 50Hz	24V (carica batteria incluso)	24V (batteria e caricabatteria inclusi)
larghezza lavoro / squeegee	450 / 540 mm	450 / 540 mm	450 / 540 mm
resa oraria max	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	30 l	30 l	30 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	32-35 l	32-35 l	32-35 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico	meccanico
giri motore / pressione spazzola	150/18 kg	150/18 kg	150/18 kg
potenza motore spazzola	400 W	400 W	400 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
dimensioni / peso macchina	117x58x78 cm / 59 kg	117x58x78 cm / 57 kg	117x58x78 cm / 97 kg



Interruttore ON/OFF che previene accensioni accidentali. Protezione contro sovraccarichi, eccessiva scarica delle batterie (modelli a batteria) e utilizzo accidentale. Pratico comando per sgancio/manutenzione spazzola. Impostazione Eco Energy per utilizzo prolungato e funzionamento estremamente silenzioso (modelli a batteria).

Caricabatterie a bordo facilmente accessibile (su modelli a batteria, se previsto) in posizione protetta da eventuali schizzi. Leva a pedale per il rapido sollevamento dello squeegee. Il manico può essere facilmente regolato in altezza per maggiore comfort dell'operatore anche in spazi ridotti.



Accesso rapido al serbatoio di recupero e al galleggiante, facilmente ispezionabile. Fermi macchina contenuti grazie alla facilità costruttiva e di manutenzione. Grande visibilità ed efficacia di pulizia con entrambi i lato della spazzola negli angoli difficili da raggiungere. Ampia rotazione dello squeegee per una rapida sostituzione della lama



e una perfetta asciugatura perfino negli angoli. Facile impostazione ed erogazione automatica della soluzione detergente che determina risparmio di detergente e la possibilità di adattarsi meglio alle diverse condizioni del pavimento. Grande stabilità e capacità di superare piccoli gradini.



Accessori optional:



- 0.107.0050 Batteria AGM 12V 55Ah



- 4.508.1324 Lama anteriore in poliuretano TH. 3
- 4.508.1325 Lama posteriore in poliuretano TH. 4



- 5.511.1942 Spazzola Tynex Ø 430 mm-17"

- 5.511.1943 PP 0,03 Spazzola PPL Ø 430 mm-17"

- 5.511.1944 spazzola PES Ø 430 mm - 17"



- 5.511.0229 Disco trascinatore EWU Ø 430 mm-17"



- 6.508.0032 Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - beige (5 pcs.)

- 6.508.0039 Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - verde (5 pcs.)

- 6.508.0046 Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - nero (5 pcs.)



- 4.512.0068 Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko