

Next Evo



Dotazione standard:



Next Evo 55
 • 5.511.1113
 Spazzola PP Ø 533 mm
 - 21"



Next Evo 66
 • 2 x 5.511.1105
 Spazzola PP Ø 330 mm
 - 13"



Next Evo 55
 • 4.508.X468
 Lama anteriore squeegee L.830 mm 40 Th. 2.5 mm
 • 4.508.X467
 Lama posteriore squeegee L.870 mm 40 Th. 3 mm

Next Evo 66
 • 4.508.1524
 Lama anteriore squeegee L.860 mm 33 Th. 4 mm
 • 4.508.1523
 Lama posteriore squeegee L.900 mm 40 Th. 4 mm



• 0.108.0059
 Caricabatterie a bordo
 CBHD1-XR 24V 12A



Caratteristiche tecniche:

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 1700 mq.)
- Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo
- Contatore
- Sistema di sollevamento automatico del piatto spazzole (solo mod. 66 BTA)
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola
- Serbatoio di recupero completamente accessibile
- Sistema di dosaggio automatico del detergente
- Ruote di trazione di ampio diametro
- Leva di comando presenza uomo.

	Next Evo 55BT	Next Evo 66BTA
codice	8.525.1301	8.525.1302
alimentazione	24V	24V (Caricabatterie incluso)
larghezza lavoro/squeegee	550/800 mm	660/800 mm
resa oraria	2200 m ² /h	2640 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	55 l	55 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	55/65 l	55/65 l
tipo di avanzamento	automatico/200 W	automatico/200 W
giri motore/pressione spazzola	165/30 kg	175/33 kg
potenza motore spazzola	550 W	2 x 400 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
dimensioni/peso macchina	128x71x106 cm/104 kg	128x71x106 cm/110 kg



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore ON/OFF ed interruttore a chiave per esclusione batterie, interruttore motore spazzole e motore aspirazione, sistema di regolazione detergente.

Accessori optional:



- 2 x 0.107.0002
Batteria tubulare Pb-acido
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 0.108.0001
Caricabatterie 24V 12A
220-240/50-60



- 4.508.1178 Lama anteriore in poliuretano L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Lama posteriore in poliuretano L.870 TH. 4
- 4.508.1526 Lama anteriore in poliuretano L.860 TH. 4
- 4.508.1525 Lama posteriore in poliuretano L.900 TH. 4



- 5.511.1114 Spazzola Tynex Ø 533 mm-21"
- 5.511.1106 Spazzola Tynex Ø 330 mm-13"

- 5.511.1794 Spazzola PP Ø 533 mm-21"

- 5.511.1255 Spazzola PP 0,03 Ø 330 mm - 13"

- 5.511.1207 Spazzola PES Ø 533 mm - 21"

- 5.511.1202 Spazzola PES Ø 330 mm - 13"



- 5.511.1115 Disco trascinatore EWU Ø 533 mm - 21"

- 5.511.1107 Disco trascinatore EWU Ø 330 mm - 13"



- 6.508.0035 - Ø 533 mm -21"- beige (5 pz.)
- 6.508.0042 - Ø 533 mm -21"- verde (5 pz.)
- 6.508.0049 - Ø 533 mm -21"- nero (5 pz.)
- 6.508.0030 - Ø 340 mm -13"- beige (5 pz.)
- 6.508.0037 - Ø 340 mm -13"- verde (5 pz.)
- 6.508.0044 - Ø 340 mm -13"- nero (5 pz.)

Disgiuntore termico per proteggere il motore spazzole e aspirazione, indicatore livello batteria, contatore. Indicatore livello acqua pulita. Sistema di regolazione detergente. Sistema di scarico acqua con regolazione di flusso. Sistema automatico per il sollevamento spazzole (solo modello 66 BTA).



Sistema automatico dosaggio detergente. Accesso rapido al serbatoio di recupero, facilmente ispezionabile. Accesso rapido al serbatoio di recupero. Accesso rapido e veloce manutenzione dei componenti senza ausilio di attrezzi.



Carrello batterie per sostituzione rapida e semplice delle batterie. Ruote di ampio diametro per una migliore maneggevolezza del prodotto.

